

Suport EPDM Walraven VibraTek® MR-B

(L2 05 30)

izolator din elastomer în formă de clopot pentru izolarea echipamentelor și utilajelor



Caracteristici și beneficii

- recomandat pentru utilaje cu viteze de rotație peste 2500 RPM, furnizând un grad de izolație la vibrații între 75% și 80%
- ideal pentru utilaje cu vibrații radiale (spre deosebire de axiale) și predispuse la porniri și opriri bruște sau pronunțate
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- piesele din metal și cauciuc pot fi separate pentru reciclare

Art.Nr.	G	L	B	b3	H	s	d1	d2	k	Min. Load	Max. Load	Min. Opti mal Load	Max. Opti mal Load	Max. Defl ectio n	Amb . 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801800240	M6	66 mm	90	60	24	2	6,7	6,2	76	25	240	50	225	3,5	100
2801800750	M8	86 mm	120	80	27	3	8,2	8,2	100	50	750	130	700	4,0	50
2801801500	M10	106 mm	148	100	28	3	11	10,2	124	100	1.500	150	1.400	5,5	25
Consultați fișa produsului pentru informații tehnice suplimentare.															

