

Talpă cauciuc Walraven VibraTek® PR-T

(L2 05 72)

o talpă din cauciuc versatilă pentru aplicații generale de izolare vibroacustică



Caracteristici și beneficii

- ideală pentru utilizare ca suport elastic izolator pentru echipamente și structuri metalice
- Piese individuale de 50x50mm pot fi tăiate cu ușurință pentru a obține forma de suport necesară
- se transformă în suport elastic de bază atunci când este utilizat cu un șurub cu cap hexagonal
- reutilizabil în cazul mutării mașinii
- simplu de tăiat și instalat
- furnizat sub formă de covoraș de 64 de blocuri (8x8) unite printr-o membrană
- duritate 45 shore A
- working temperature range -20 °C till 90 °C

Art.Nr.	L	B	H	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflecti on	Amb. 1
		(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801200400	411,2 mm	411,2	18	2.500	74.000	9.000	52.000	4,5	5
*	50 mm	50	18	39	1.156	140	812	4,5	-
* Performance indication per single 50x50mm rubber tile. Consultați fișa produsului pentru informații tehnice suplimentare.									

