

Tambur fonoabsorbant Walraven VibraTek® SB-M

(L2 05 69)

un tambur din cauciuc cu un filet extern



Caracteristici și beneficii

- un amortizor universal din cauciuc, ideal pentru utilizarea cu tot felul de suspensii elastice sau montarea echipamentelor
- ideal pentru utilizare cu mașini și echipamente montate pe suprafețe metalice
- pentru utilizare numai în compresie
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- disponibil în patru configurații: (1) SB-MM cu două filete externe, (2) SB-MF cu un filet extern și unul intern, (3) SB-FF cu două filete interne și (4) SB-M cu unul filet exterior și o bază de cauciuc

Art.Nr.	G	B	H	h	Lm1	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Amb. 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(mm)	
2801700181	M8	20	38	20	18	180	2,0	100
2801700291	M8	25	38	20	18	290	2,0	100
2801700420	M8	30	48	25	23	420	2,5	100
2801700750	M8	40	63	40	23	750	4,0	100
2801701170	M10	50	68	40	27	1.170	4,0	50
2801701690	M12	60	77	40	37	1.690	4,0	50

