

Tambur fonoabsorbant Walraven VibraTek® SB-MF

(L2 05 63)

un tambur din cauciuc cu filet exterior și interior



Caracteristici și beneficii

- un amortizor universal din cauciuc, ideal pentru utilizarea cu tot felul de suspensii elastice sau montarea echipamentelor
- ideal pentru utilizare cu mașini și echipamente montate pe suprafețe metalice
- pentru utilizare numai în compresie
- SB-MF cu filet exterior și interior
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- disponibil în patru configurații: (1) SB-MM cu două filete externe, (2) SB-MF cu un filet extern și unul intern, (3) SB-FF cu două filete interne și (4) SB-M cu unul filet exterior și o bază de cauciuc

Art.Nr.	B	H	h	G1	G2	Lm1	Lm2	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Amb. 1
	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(mm)	(N)	(mm)	
2801500181	20	38	20	M8	M8	18	6	180	2,0	100
2801500291	25	38	20	M8	M8	18	6	290	2,0	100
2801500420	30	48	25	M8	M8	23	7	420	2,5	100
2801500750	40	63	40	M8	M8	23	7	750	4,0	100
2801501170	50	68	40	M10	M10	27	7	1.170	4,0	50
2801501690	60	77	40	M12	M12	37	10	1.690	4,0	50

