

Walraven WDI2R Conexpand metalic scurt


conexpand scurt cu guler

(L 03 21)



Caracteristici și beneficii

- productivitate crescută – lungimea redusă a conexpandului de 25 mm minimizează adâncimea de găurire și instalarea
- aplicabilitate aprobată și în cazul betonului prefabricat precomprimat
- material: oțel
- galvanizat electrolitic
- clasă de rezistență la foc R30-R120
- Evaluare Tehnică Europeană conform EAD 330747-00-0601 (mai 2018) pentru elemente de fixare pentru utilizare în beton și sisteme nestructurale redundante
- respectă VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pentru aplicații cu sisteme de sprinklere în elemente de beton
- tip substrat:
  - beton fisurat
  - beton nefisurat
- pentru rezistențe la încărcare și mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului și/sau raportul ETA



| Art.Nr.    | Dim. | L  | B<br>(mm) | H<br>(mm) | d <sub>0</sub><br>(mm) | h <sub>0</sub><br>(mm) | h <sub>min</sub><br>(mm) | h <sub>nom</sub><br>(mm) | T <sub>(inst.)</sub><br>(Nm) | Amb. 1 |
|------------|------|----|-----------|-----------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------|
| 6103310825 | M8   | 11 | 11        | 25        | 10                     | ≥ 28                   | 80                       | ≥ 25                     | 11,0                         | 100    |
| 6103311025 | M10  | 13 | 13        | 25        | 12                     | ≥ 28                   | 80                       | ≥ 25                     | 17,0                         | 50     |
| 6103311225 | M12  | 16 | 16        | 25        | 15                     | ≥ 29                   | 80                       | ≥ 25                     | 38,0                         | 50     |

