

BIS DobyGrip Svorka

(K 65 30)



Vlastnosti a výhody

- znižuje čas montáže oproti konvenčným metódam
- lankový závesný systém pre veľké zaťaženia
- výrobok č. 09489001: pre použitie v kombinácii s lankami BIS DobyGrip s priemerom 1 mm
- výrobok č. 09489000: pre univerzálne použitie v kombinácii s BIS DobyGrip lankami s priemerom 1 a 2 mm
- výrobok č. 09489001: vhodné pre maximálnu záťaž 10 kg (priemer lanka 1 mm) s bezpečnostným faktorom 5:1
- výrobok č. 09489000: vhodné pre maximálnu záťaž 10 kg (priemer lanka 1 mm) alebo 50 kg (2 mm priemer lanka), s bezpečnostným faktorom 5:1
- jednoduché plynulé nastavení výšky pomocí externého lanka
- materiál: telo Zamak 5 zinková zliatina, zaistovacia pružina z nerezovej ocele (AISI 304), upínacie kolesá zo slinutej ocele
- výrobky prešli prísnymi postupmi kontroly kvality a nezávislými testami k zaisteniu veľkej spoľahlivosti
- pozrite si tiež: BIS DobyGrip Info strana

Výr. č.	L	B (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)	Pro (DobyGrip)
09489001	20 mm	16,5	100	50	1 000	9.00	1 mm
09489000	30 mm	25,0	500	20	500	30.00	2 mm

Zaťaženie testované pri bezpečnostnom faktore 5:1. Všetky parametre boli nezávisle testované v Northumbria University a osvedčil ich Lloyds Registr.