

BIS Objímky pre ťažké upevnenie HD1501 1/2")

(A 10 09)

(BUP1000)
pre kotvenie potrubia 15 - 509 mm

G1 1/2"



Vlastnosti a výhody


- dvojdielna objímka s dvomi uzatváracími skrutkami
- až do priemeru 5" vrátane, je uzatváracia matica umiestnená a zaistená v plastovom držiaku
- mohutný vzhľad
- uzatváracie šrouby jsou zabezpečený podložkou proti jejich ztrátě
- s CO₂-privarenou spojovacou maticou
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- povrchová úprava:
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v solnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- zvukovo izolačná vložka, EPDM guma, čierna
- s gumou odolnou proti starnutiu
- zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109
- zníženie hluku podľa ISO 3822-1 až o 18 dB (A)

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a

Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
33178019	15 - 19	3/8	10	G1/2"	81	50	30	30 x 2,5	M8	1 500	25	170.00
33178023	19 - 23	1/2	15	G1/2"	84	53	32	30 x 2,5	M8	1 500	25	186.00
33178029	25 - 29	3/4	20	G1/2"	91	59	35	30 x 2,5	M8	1 500	25	194.00
33178035	30 - 35	1	25	G1/2"	98	65	38	30 x 2,5	M8	1 500	25	212.00
33178045	40 - 45	1 1/4	32	G1/2"	109	75	43	30 x 2,5	M8	1 500	25	245.00
33178051	46 - 51	1 1/2	40	G1/2"	115	81	46	30 x 2,5	M8	1 500	25	248.00
33178059	53 - 59	-	-	G1/2"	122	88	50	30 x 2,5	M8	1 500	25	266.00
33178064	59 - 64	2	50	G1/2"	129	94	53	30 x 2,5	M8	1 500	25	278.00
33178071	65 - 71	-	-	G1/2"	136	102	57	30 x 3,0	M8	2 300	25	325.00
33178078	72 - 78	2 1/2	65	G1/2"	144	109	60	30 x 3,0	M8	2 300	25	360.00
33178085	79 - 85	-	-	G1/2"	152	116	64	30 x 3,0	M8	2 300	25	369.00
33178092	86 - 92	3	80	G1/2"	159	123	68	30 x 3,0	M8	2 300	25	374.00
33178109	101 - 109	-	-	G1/2"	175	140	74	30 x 3,0	M8	2 300	25	416.00
33178116	108 - 116	4	100	G1/2"	182	147	79	30 x 3,0	M8	2 300	25	460.00
33178133	125 - 133	-	-	G1/2"	200	164	86	30 x 3,0	M8	2 300	25	504.00
33178140	132 - 140	5	125	G1/2"	207	171	91	30 x 3,0	M8	2 300	15	531.00
33178169	159 - 169	6	150	G1/2"	254	210	110	38 x 4,0	M10	3 800	15	1100.00
33178188	178 - 188	-	-	G1/2"	274	229	120	38 x 4,0	M10	3 800	15	1184.00
33178204	194 - 204	-	-	G1/2"	290	245	128	38 x 4,0	M10	3 800	15	1272.00
33178227	217 - 227	8	200	G1/2"	322	268	140	38 x 4,0	M12	3 800	2	1434.00
33178275	265 - 275	10	250	G1/2"	367	317	165	48 x 5,0	M12	9 200	2	2327.00
33178325	315 - 325	12	300	G1/2"	414	364	188	48 x 5,0	M12	9 200	2	2650.00
33178364	354 - 364	14	350	G1/2"	453	402	207	48 x 5,0	M12	9 200	2	2940.00
33178408	398 - 408	16	400	G1/2"	497	446	229	48 x 5,0	M12	9 200	2	3200.00
33178458	448 - 458	18	450	G1/2"	548	496	254	48 x 5,0	M12	9 200	2	3535.00
33178509	499 - 509	20	500	G1/2"	599	547	279	48 x 5,0	M12	9 200	2	3835.00

RAL¹ = testované, certifikované a externé monitorované dle RAL-GZ 655/B.

Pre detailné technické informácie o RAL certifikovaných produktoch, se pozrite na technický list RAL v našom webovom katalógu.



Doplnky

Walraven Montážny systém (stredne ťažký) - Walraven RapidStrut®
Walraven Príslušenstvo k upevneniu
Walraven Hmoždinky a kotvy

Doplnky

BIS Silikónové profily
Walraven Závitové rúry