

BIS Sklopné hmoždinky so závitom

fixing to hollow walls & ceilings

(L 10 25)



0670602


0670603
0670604
0670614

Vlastnosti a výhody


- U-profil s hriadeľom a závitovým kolíkom
- pre upevnenie v dutých múroch, stropoch a do profilovaných strešných plechov
- výrobok č. 0670604: pre upevnenie sprinklerového potrubia na trapézové plechy (max. DN 50 - 2") podľa VdS
- load capacity of the plug is influenced by the surface
- materiál: kovové časti z ocele; bezpečnostná podložka z gumy (výrobok č. 0670604)
- pozinkované
- s VdS-schválením - certifikát číslo G 4890027
- schválenie FM - číslo certifikátu 3047342 max. DN 40 - 1 1/2"

Výr. č.	Model	G	L	B (mm)	HØ (mm)	SW1 (mm)	FM	VdS	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
0670602	Závit	M6	100 mm	68,5	17	10	-	-	100	47.30
0670603	Závit	M8	100 mm	74,0	20	13	-	-	50	88.00
0670604	Závit	M10	100 mm	84,0	25	17	FM	VdS	25	137.00
0670614	Závit	M10	200 mm	85,0	25	17	FM	VdS	25	169.00

Výr. č. 0670604: medza pevnosti je 20 kN.

Záťažové hodnoty sú závislé na povrchu (obvykle trapézový plech, nosnosť na m²).Cert.Nr.
G 4890027

067 0 602

067 0 603 /
067 0 604 /
067 0 614