

Walraven Pacifyre® A Protipožiarny akrylátový tmel


(U 04 100)



Vlastnosti a výhody

- až EI 240 pre lineárne spoje v stenách a podlahách
- až EI 120 pre prestup potrubia
- až EI 90 pre káblové prestupy
- single insulated metal pipes up to DN200
- prestupy pre viac izolovaných kovových potrubí do DN80
- káblové zväzky do Ø 50 mm (max. Ø 21 mm každý kábel)
- na utesnenie prstencových škár okolo potrubia, protipožiarnych manžiet alebo pások
- po vytvrdnutí zostáva elastický
- po vytvrdnutí stálofarebný, vodeodolný a pretierateľný
- zmrštenie cca. 15% (DIN 52451)
- vnútorná úroveň emisii A +
- odolné proti teplotám: -20 °C až +80 °C
- použiteľné pri teplotách: +5 °C až do +30 °C
- redukcia zvuku až do 62 dB
- prestupy potrubia a káblov: ETA 22/0037 vrátane CE
- tesnenie lineárnych škár: ETA 16/1008 vrátane CE
- testované podľa EN 1366-3, EN 1366-4 a EN ISO 717-1

■ ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o parametroch / ETA, www.walraven.com/sk/pacifyre



Výr. č.	Barva	Certifikácia	Obs.	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2180100010	Bílá	ETA	300 ml	12	521.00

Doplňky

Walraven Pacifyre® MK II Protipožiarna manžeta (P)
Walraven Pacifyre® EFC Protipožiarna manžeta
Walraven Pacifyre® BEC Protipožiarna

Doplňky

Walraven Pacifyre® štítok
Tangit PP6 Aplikčná pištoľ
WIS Vytlačovacie pištole