

WEP-G Expanzné hmoždinky

(L 07 13)

úsporná expanzná hmoždinka do pevných pokladov



Vlastnosti a výhody

- možno použiť so skrutkami do dreva alebo skrutkami do drevotriesky
 - vhodná do rôznych podkladov
 - predčasne sa nerozťahuje
 - Použitie:
 - police
 - nástenné skrine
 - upevnenie sanity
 - upevnenie kúrenia, vzduchotechniky a zdravotníckych inštalácií
 - materiál: vysoko kvalitný PA6 polyamid
- druh podkladu:
 - ľahký betón
 - betón
 - tehla
 - duté murivo
 - skala
 - vápennopieskové tehly
 - prírodný kameň
 - sadra

Výr. č.	Kód	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	Dop. zaťaženie v ťahu tehla	Dop. zaťaženie v ťahu betón C20/25	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./ MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)			(g)
61001105	WEP-G 5x25	25 mm	5	30	2,5 - 4,0	0,32	0,38	100	8 000	0.29
61001106	WEP-G 6x30	30 mm	6	35	3,5 - 5,0	0,45	0,57	100	8 000	0.57
61001108	WEP-G 8x40	40 mm	8	50	4,5 - 6,0	0,72	0,77	100	4 000	1.24
61001110	WEP-G 10x50	50 mm	10	60	6,0 - 8,0	0,87	1,58	50	2 000	2.34
61001112	WEP-G 12x60	60 mm	12	70	8,0 - 10,0	0,93	1,92	25	1 000	4.17
61001114	WEP-G 14x70	70 mm	14	85	10,0 - 12,0	1 15	3,90	20	800	7.22

Uvedené doporučené zaťaženie v ťahu bolo dosiahnuté použitím maximálneho priemeru skrutky do dreva a vrátane bezpečnostného faktoru 5.

