

WNP Natíkové hmoždinky

(L 07 18)

hmoždinka se ľahko inštaluje kladivom



Vlastnosti a výhody

- rýchla a jednoduchá inštalácia
- predmontovaná
- dlhá expanzná zóna poskytuje stabilitu
- dá sa nastaviť alebo demontovať
- materiál: oceľ
- materiál: vysoko kvalitný PA6 polyamid
- pozinkované
- druh podkladu:
 - betón
 - tehla
 - skala
 - prírodný kameň
 - vápennopieskové tehly
 - prírodný kameň

Výr. č.	Kód	L	d _s	d ₀	h ₀	l _s	h _{nom, min}	t _{fix, max}	Drážka	Dop. zaťaženie v ťahu tehla (kN)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot . / MJ (g)
62232604	WNP 6x40	40 mm	4	6	40	40	30	10	PZ2	0,20	200	2 400	4.14
62232606	WNP 6x60	60 mm	4	6	40	60	30	20	PZ2	0,20	200	2 400	5.79
62232806	WNP 8x60	60 mm	4	8	50	60	40	20	PZ2	0,45	100	-	10.00
62232808	WNP 8x80	80 mm	4	8	50	80	40	40	PZ2	0,45	100	-	12.70
62232810	WNP 8x100	100 mm	4	8	50	100	40	60	PZ2	0,45	100	-	15.30

Uvedené doporučené zaťaženie v ťahu bolo dosiahnuté použitím maximálneho priemeru skrutky do dreva a vrátane bezpečnostného faktoru 2.

