

Walraven Pacifyre® H Protipožiarňy tmel hybridný

(U 04 110)



Vlastnosti a výhody

- až do EI 240 na lineárne tesnenie škár a prestupov
- vhodný pre lineárne spoje v stenách a podlahách s max. 25% pohybom
- na utesnenie prstencových spojov okolo potrubia, protipožiarňych manžiet a protipožiarňych rukávov alebo pásov
- veľmi dobrá priľnavosť k väčšine podkladov
- ľahko sa aplikuje
- stálofarebný a odolný UV
- po vytvrdnutí zostáva trvalo elastický
- vytvorenie šupky po cca. 20 min.
- vnútorná úroveň emisii A +
- nevytvára bublinky pri horúcom alebo vlhkom počasi
- rýchlosť vytvrdzovania 2 mm/24 hod.
- 33 +/- 5 tvrdosť podľa Shoreho stupnice A
- odolné proti teplotám od -10 °C do +90 °C
- použiteľné při teplotách: +1 °C až do +30 °C
- označenie CE
- testované a schválené podľa EN 1366-4 a EN 1366-3
- trieda reakcie na oheň E (EN 13501-1)
- ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o parametroch / ETA, www.walraven.com/sk/pacifyre



Výr. č.	Barva	Certifikácia	CE	DoP	Obs.	M.Bal.	MJ	Hmot./MJ (g)
2180100030	Šedá	ETA	CE	0749 CPR 16-1009	290 ml	12	ks	538.00