

Walraven RapidStrut® Montážne lišty DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)




Vlastnosti a výhody

- na rýchle a snadné upevnenie
- unikátna perforácia umožňuje upevnenie BIS RapidStrut® Príslušenstvo po oboch stranách lišty
- veľmi vysoká odolnosť proti korózii (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- ochrana proti korózii zostane neporušená i po rezaní
- pevnosť odpovedá minimálne Strut 41x41x2,5 mm
- s nekonečnou perforáciou
- s vnútornými ohybmi so zúbkovaním na extra uchytenie
- povrchová úprava:
 - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
 - testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- vzdialenosť medzi koncom lišty a prvým otvorom je vždy rovnaká
- nekonečný meter je vyrazený na jednej strane
- materiál: oceľ 1.0242



Výr. č.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	M.Svz.	V.Svz.	MJ	Hmot./MJ (g)
65058252	2 m	41	51	2,0	22	20	80	m.	2380.00
65058352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	m.	2380.00
65058652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	m.	2380.00
650580600	600 mm	41	51	2,0	22	-	-	ks	1384.00

Pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ($F_{0,2}$) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® Technický list a tabuľka zaťaženia'.



Doplňky

Walraven RapidStrut® Posuvné svorníky G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Lištové spojky 90° G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Lištové spojky 135°

Doplňky

Walraven RapidStrut® Lištové spojky G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® lištová spojka "U" G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Lištové spojky T a X