

BIS DobyGrip Lås

(K 65 30)



Funktioner och Fördelar

- reducerar installationstiden jämfört med traditionella metoder
- vajern upphängningssystem för tunga laster
- Art.nr. 09489001: används i kombination med 1 mm BIS DobyGrip vajer
- Art.nr. 09489000: för universellt bruk, kombineras med både 1 och 2 mm BIS DobyGrip vajer
- Art.nr. 09489001: lämplig för laster upp till 10 kg. (1 mm tjock vajer) med en säkerhetsfaktor på 5:1.
- Art.nr. 09489000: lämplig för laster upp till 10 kg. (1 mm tjock vajer) eller 50 kg (2 mm tjock vajer) med en säkerhetsfaktor på 5:1.
- enkel höjdjustering och med detta låset får man en oändlig justering
- se även: BIS DobyGrip informationsblad
- material: låshus, Zamak 5 lager zink, låsfjäder av rostfritt stål (AISI 304); gripande hjul av sintrat stål.
- strikta kvalitetskontroller och oberoende tester för att säkerställa hög kvalitet

Art.nr.	L	B (mm)	F _{a,z} (N)	f _p	St.fp	För (DobyGrip)
09489001	20 mm	16,5	100	50	1 000	1 mm
09489000	30 mm	25,0	500	20	500	2 mm

Laster testade med en 5:1 faktor. Alla tester gjordes oberoende av Northumbria University och bevitnades av Lloyds Register.