

BIS Sexkantsskruv (BUP1000)


(K 45 19)



Funktioner och Fördelar

- material: stål
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	BVB	Typ	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	fp
61480825	4443000		DIN 933	M8	30,3 mm	5,3	25	13	200
61480830	3821419	123147	DIN 933	M8	35,3 mm	5,3	30	13	200
61480860	3821420	123147	DIN 933	M8	65,3 mm	5,3	60	13	200
61480880	3821421	123147	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	50
61481016	4443001		DIN 933	M10	22,4	6,4	16	17	200
61481025	4443002	018049525	DIN 933	M10	31,4 mm	6,4	25	17	200
61481030	3821422	123147	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	200
61481060	3821423	123147	DIN 933	M10	66,4 mm	6,4	60	17	100
61481080	3821424	123147	DIN 933	M10	86,4 mm	6,4	80	17	100
61481225			DIN 933	M12	32,5 mm	7,5	25	19	100
61481230	3821425	123147	DIN 933	M12	37,5 mm	7,5	30	19	100
61481260	3821426	123147	DIN 933	M12	67,5 mm	7,5	60	19	100
61481280	3821427	123147	DIN 933	M12	87,5 mm	7,5	80	19	100



Kompletterande

WDI1 Slagankare
WDI1L Slagankare med krage
WDI1 Montageverktyg

Kompletterande

WBA Mässingsankare
BIS Sexkantsmutter (BUP1000)
BIS Bricka-platt (BUP1000)