

BIS Vikbygel

fixing to hollow walls & ceilings

(L 10 25)



0670602

0670603
0670604
0670614

Funktioner och Fördelar

- U-profil med roterande axel med pinnbult
- för fixering i ihåliga väggar och ihåliga tak eller profilerade takplåtar
- Art.nr. 0670604: för montage av sprinklerrör på takplåtar (max DN 50 till 2 ") enligt VdS-direktiv
- load capacity of the plug is influenced by the surface
- material: metalledlar av stål, skyddande bricka av gummi (Art.nr. 0670604)
- blankförzinkad
- med VdS-godkännande - certifikatnummer G 4890027
- with FM-approval - certificate number 3047342 max. DN 40 - 1 1/2"

Art.nr.	RSK nr	BVB	Modell	G	L	B (mm)	HØ (mm)	SW1 (mm)	FM	VdS	fp
0670602	3829919	138213	Gängände	M6	100 mm	68,5	17	10	-	-	100
0670603	3829206	138213	Gängände	M8	100 mm	74,0	20	13	-	-	50
0670604	3829207	138213	Gängände	M10	100 mm	84,0	25	17	FM	VdS	25
0670614	3829208	138213	Gängände	M10	200 mm	85,0	25	17	FM	VdS	25
Artikelnummer 0670604: brottlast är 20 kN. Pluggens lastkapacitet beror på ytan (vanligen trapetsformad plåt, lastkapacitet per m²).											



Cert.Nr.
G 4890027

