

Tangit Unilock Gängtätning

(Y 10 05)

tätning av skruvgänga



Funktioner och Fördelar

- omedelbar tätning av vatten, gas och tryckluftsledningar
- inga ytterligare verktyg eller tätningsmaterial krävs
- klar för användning från dispensern och lätt att applicera
- för gängade förbindningar till 6 "(168,3 mm) eller metall (stål, rostfritt stål, gjutjärn, etc.) eller plast (PVC-U, PVC-C, PP, PE)
- för koniska och cylindriska förbindningar
- resistent i kombination med:
 - tillämpning för kallt och varmt dricksvatten (upp till 16 bar med max. temperatur +85 ° C)
 - varmvatten (upp till 7 bar med max. temperatur +130 ° C)
 - tillämpning för gasledningar (upp till 5 bar med temperatur från -20 ° C till +70 ° C)
 - naturgas
 - gas i vätskeform (gasfas)
 - kondenserad gas
 - komprimerad luft
- upp till 55% lägre kostnader och upp till 45% snabbare än hampa
- enligt EN 751-2
- material: PA (polyamid)
- multipla nylonlinor impregneras i en lösning baserad på silikoner
- vibrations- och vädertålig
- DVGW certifierad



Art.nr.	L	fp
2181160	160 m	20