

Walraven RapidRail® Skena RFR

(M 20 05)

montageskena



6507001

6507015

6507002

Funktioner och Fördelar


- C-profil
- för snabbt och enkelt montage
- med kontinuerlig perforering
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- material: rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidRail®'

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-07

Art.nr.	RSK nr	BVB	Typ	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	bt	St.bt
6507001	3820152	137051	30x15	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
6507015	3820827	137051	30x20	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
6507002	4436396		30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400

RAL¹ = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/C.

För detaljerad teknisk information om våra märkta RAL produkter, se RAL datablad i vår webbkatalog.

För mer information om maximalt tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidRail®'.

Kompletterande

Walraven RapidRail® Glidmutter RFR
Walraven RapidRail® Pendelmutter RFR