

Walraven VibraTek® SB-MM Gummidämpare

(L2 05 60)

vibrationsdämpande fäste, av gummi med två utvändiga gängor



Funktioner och Fördelar

- en universell gummidämpare, lämplig för montage av maskiner
- lämplig för montage av maskiner som monteras i stålkonstruktioner
- endast för komprimerande/tryckande last och stående montage
- SB-MM med två utvändiga gängor
- arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C
- finns i fyra olika utföranden, (1) SBMM, med två utvändiga gängor. (2) SB-MF, med en utvändig och en invändig gänga. (3) SB-FF, med två invändiga gängor. (4) SB-M, med utvändig gänga och gummibas

Art.nr.	RSK nr	B	H	h	G1	G2	Lm1	Lm2	Max. Valfri Last	Max. Böjning	fp
		(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(mm)	(N)	(mm)	
2801400181	8785056	20	56	20	M8	M8	18	18	180	2,0	100
2801400291	8785058	25	56	20	M8	M8	18	18	290	2,0	100
2801400420	8785059	30	71	25	M8	M8	23	23	420	2,5	100
2801400750	8785060	40	86	40	M8	M8	23	23	750	4,0	100
2801401170	8785061	50	96	40	M10	M10	27	27	1 170	4,0	50
2801401690	8785062	60	114	40	M12	M12	37	37	1 690	4,0	50

