

Walraven WDI2R Slagankare

(L 03 21)

slagankare med krage och kort sättdjup



Funktioner och Fördelar

- ökad produktivitet, den minskade ankarlängden på 25mm minskar borrhjupet och snabbar upp installationen
- godkänd för tillämpningar i prefabricerade förspända håldäcksplattor
- material: stål
- blankförzinkad
- brandsäkerhetsklass R30-R120 för design av ankare under påverkan av brand
- Europeisk teknisk bedömning enligt EAD 330747-00-0601 (maj 2018) för fästelement för användning i betong för redundanta icke-strukturella system
- överensstämmer med VdS CEA 4001: 2024-01 (08) för applikationer med sprinklersystem i betongelement
- Material:
 - Sprucken betong
 - Ej sprucken betong
- för belastningar och mer information, se produktdatablad och/eller ETA-rapporten



Art.nr.	Storlek	L	B	H	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	T _(inst.)	fp
6103310825	M8	11	11	25	10	≥ 28	80	≥ 25	11,0	100
6103311025	M10	13	13	25	12	≥ 28	80	≥ 25	17,0	50
6103311225	M12	16	16	25	15	≥ 29	80	≥ 25	38,0	50

