

BIS Термостійка гума

(A 35 15)

термостійка звукоізолююча вкладка



Особливості та переваги

- пресований гумовий профіль, що може використовуватися як вкладка для хомутів відповідно ширині сталевोї смуги
- використовується для звукоізоляції парових трас трубопроводів завдяки унікальній хімічній структурі, що надає гумі високу температурну стійкість і хімічну інертність
- матеріал: силіконова гума, червоно-коричнева
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації
- не містить хлору та стійка до старіння
- має відмінну стійкість до атмосферних впливів, не піддається впливу сонячних променів, озону, вологості й сухості та має тривалий термін служби
- твердість по шору A 45 ±5
- термостойкість: -30 °C до +210 °C

Арт. №	L	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	Уп.мін	Од. Виміру
0845205	50 m	25,0	7,5	4,0	20 x 1,5	50	м.
0845255	50 m	30,0	9,5	5,7	25 x 2,0	50	м.
0845304	50 m	35,4	8,7	4,0	30 x 3,0	50	м.
0845408	50 m	44,0	14,0	8,0	40 x 4,0	50	м.
0845506	50 m	57,0	14,0	7,0	52 x 4,5	50	м.

