

# BIS Спринклерні хомути посилені HD500

(B 12 05)

для спринклерних труб 25 - 219 мм

(BUR1000)  
M8 - M10 - M12 - M16



## Особливості та переваги

- хомут з двох половинок з двома гвинтами
- до 5: гайки зафіксовані в пластиковому пригвинтовому тримачі для великих навантажень
- стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу
- з'єднувальна гайка приварена в середовищі CO<sub>2</sub>-
- матеріал: сталь
- обробка поверхні:
  - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - підходить для монтажу всередині та зовні
  - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- з VdS-допуском - серт. № G 4060019



| Арт. №  | D<br>(мм) | D<br>(") | DN  | G      | B<br>(мм) | H<br>(мм) | h<br>(мм) | b x s<br>(мм) | cs  | F <sub>a,z</sub><br>(N) | VdS | Yn.min |
|---------|-----------|----------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|-------------------------|-----|--------|
| 4503027 | 25 - 30   | 3/4      | 20  | M8/10  | 85,0      | 57,0      | 37,5      | 30 x 2,5      | M8  | 2 700                   | VdS | 25     |
| 4503033 | 31 - 36   | 1        | 25  | M8/10  | 90,5      | 63,0      | 40,5      | 30 x 2,5      | M8  | 2 700                   | VdS | 25     |
| 4503042 | 40 - 45   | 1 1/4    | 32  | M8/10  | 101,7     | 71,0      | 45,0      | 30 x 2,5      | M8  | 2 700                   | VdS | 25     |
| 4503048 | 47 - 52   | 1 1/2    | 40  | M8/10  | 108,8     | 78,0      | 48,5      | 30 x 2,5      | M8  | 2 700                   | VdS | 25     |
| 4503060 | 59 - 65   | 2        | 50  | M8/10  | 120,8     | 89,5      | 55,0      | 30 x 2,5      | M8  | 2 700                   | VdS | 25     |
| 4503076 | 72 - 78   | 2 1/2    | 65  | M10/12 | 137,0     | 112,0     | 71,0      | 30 x 3,0      | M8  | 5 000                   | VdS | 25     |
| 4503089 | 86 - 92   | 3        | 80  | M10/12 | 151,1     | 126,0     | 78,0      | 30 x 3,0      | M8  | 5 000                   | VdS | 25     |
| 4503114 | 108 - 116 | 4        | 100 | M10/12 | 174,8     | 151,0     | 90,0      | 30 x 3,0      | M8  | 5 000                   | VdS | 25     |
| 4503139 | 132 - 140 | 5        | 125 | M12    | 199,0     | 164,0     | 93,0      | 30 x 3,0      | M8  | 5 000                   | VdS | 25     |
| 4503168 | 159 - 169 | 6        | 150 | M12    | 240,5     | 192,0     | 105,0     | 38 x 4,0      | M10 | 5 800                   | VdS | 15     |
| 4503219 | 208 - 219 | 8        | 200 | M16    | 290,8     | 249,0     | 134,0     | 38 x 4,0      | M10 | 5 800                   | VdS | 15     |

