

Walraven WIS Хімічний анкер WPSF100

(L 03 85)

універсальна хімічна система анкерування для стиснутого бетону (без тріщин) та цегляної кладки.



Особливості та переваги

- зменшені відстані між краями основи та анкерування занадто близько від краю основи та між анкерами
- завжди правильна пропорція змішування компонентів забезпечується завдяки насадці-змішувачу
- для використання зі стандартними промисловими пістолетами для дозування силікону
- монтаж у вологих отворах і отворах, заповнених водою, без втрати несучої здатності
- картридж може використовуватися кілька разів; після кожної перерви монтажу необхідна нова насадка-змішувач
- ETA Опція 7 допуск для стиснутого бетону (без тріщин)
- клас викидів A + VOC
- ETA ETAG029 допуск для пустотілої і повнотілої кладки
- протестовано згідно LEED 2009 EQ c4.1, правилом SCAQMD 1168 (2005)
- Основа:
 - стиснутий бетон (без тріщин)
 - повнотіла кладка
 - пустотіла кладка



Арт. №	Код	ETA	LEED	VOC+	Ємність	Уп.min
6099113E	WPSF100	ETA	LEED	VOC+	300 мл	12

Для отримання більш детальної інформації, див. Звіт ETA.

Комбінувати з

Walraven WIS Трубка подовжуюча
Walraven WIS Щітки
Walraven WIS Насос для очищення отворів

Комбінувати з

Walraven WIS Дозатор ручний
Walraven WIS Гільзи пластикові сітчасті
WIS Шпильки різьбові