

# Walraven WIS Хімічний анкер WVSF200


(L 03 90)

високоєфективна анкерна система для розтягнутого бетону (з тріщинами) і для установки арматурних стрижнів



## Особливості та переваги

- зменшені відстані між кінцями основи та анкерування занадто близько від краю основи та між анкерами
- завжди правильна пропорція змішування компонентів забезпечується завдяки насадці-змішувачу
- допуск для використання з арматурними стрижнями в стиснутому бетоні (без тріщин)
- картридж може використовуватися кілька разів; після кожної перерви монтажу необхідна нова насадка-змішувач
- ETA Опція 1 для розтягнутого та стиснутого бетону (з тріщинами і без)
- клас викидів A + VOC
- ETA TR023 для з'єднань з арматурними стрижнями, що вклеюються
- категорії сейсмостійкості C1 для проектування конструкцій кріплення при сейсмічному впливі
- протестовано згідно LEED 2009 EQ c4.1, правилом SCAQMD 1168 (2005)
- WRAS Допуск для контакту з питною водою
- Основа:
  - розтягнутий бетон (з тріщинами)
  - стиснутий бетон (без тріщин)



F120



| Арт. №                                                   | Код     | ETA | LEED | WRAS | VOC+ | Seismic | Ємність | Уп. min |
|----------------------------------------------------------|---------|-----|------|------|------|---------|---------|---------|
| 6099123E                                                 | WVSF200 | ETA | LEED | WRAS | VOC+ | C1      | 300 мл  | 12      |
| 6099125E                                                 | WVSF200 | ETA | LEED | WRAS | VOC+ | C1      | 410 мл  | 12      |
| Для отримання більш детальної інформації, див. Звіт ETA. |         |     |      |      |      |         |         |         |

### Комбінувати з

Walraven WIS Трубка подовжуюча  
Walraven WIS Щітки  
Walraven WIS Насос для очищення отворів

### Комбінувати з

Walraven WIS Дозатор ручний  
Walraven WIS Гільзи пластикові сітчасті  
WIS Шпильки різьбові