

Walraven RapidStrut® З'єднувачі Т- і Х-подібні G2

(H 28 109)

для створення конструкцій за допомогою монтажного профілю Strut (BUP1000)






6658 8 5213

6658 8 5223


Особливості та переваги

- з'єднувач у зборі з болтами швидкого монтажу
- для створення конструкцій з профілів Strut
- комплектний виріб, повністю готовий до монтажу, економія часу до 40%
- технологія "Direct Twist" дозволяє закрутити всі болти за допомогою електроінструменту
- можливість візуально визначити положення гайки
- з'єднувач оптимізований для легкого монтажу з використанням електроінструменту
- матеріал: частини зі сталі 1.0332; пружина з поліоксіметилену (POM) зеленого кольору
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	Тип	G	L	B	b	s	k	T _(inst.) (Nm)	Тип	Уп. min
665885213	T	M10	80 mm	131	40	5	20	40,0	Strut	20
665885223	X	M10	80 mm	222	40	5	20	40,0	Strut	15



665885213



665885223

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)