

Walraven RapidStrut® Гайки монтажні

монтаж в профілі Strut

(H 24 20)




Особливості та переваги

- матеріал: сталь 1.0332
- оцинковка: електролітична
- випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	G	L	s (мм)	T _(inst.) (Nm)	Тип	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Уп.min	Уп.max
6517006	M6	-	5,0	7,0	Strut	2 660	950	100	600
6517008	M8	-	6,0	25,0	Strut	4 500	2 200	100	600
6517010	M10	-	9,0	40,0	Strut	5 000	2 550	100	600
6517012	M12	-	9,0	50,0	Strut	5 000	2 950	100	600

M10 випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1363-1.
M12 випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1363-1.
Вказані навантаження тестовані з профілем BIS RapidStrut® 41x41x2,5мм.
Більш детальну інформацію можна знайти в технічному паспорті



Комбінувати з
Walraven RapidStrut® Монтажні профілі
(оцинковка Сендзимира)

Альтернатива
Walraven RapidStrut® Монтажні гайки
(BUP1000)