

Walraven Ursus Foot Покрівельні опори (BUP1000)

Не потребують анкерування до покрівлі!

(1 04 20)

монтаж обладнання на покрівлі



Особливості та переваги

- для монтажу легких трубопроводів, повітропроводів та кабелів
- для підтримки кондиціонерів, трубопроводів на похилих покрівлях і т.д.
- опорна подушка зроблена з водонепроникного матеріалу
- матеріал: вулканізована гума, чорного кольору; профіль Strut зі сталі 1.0242
- стійкий до UV випромінювання
- Профіль Strut: обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні споруд
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	Модель	L	B (мм)	H (мм)	F _{a,z} (N)	Уп. min
67687250	горизонтальна, у зборі з профілем	250 mm	130	50	1 000	1
67687400	горизонтальна, у зборі з профілем	400 mm	130	50	2 000	1
67687601	горизонтальна, у зборі з профілем	600 mm	200	50	3 000	1

Вказані максимально допустимі навантаження F_{a, z}, для більш детальних розрахунків зв'яжіться з інженерним відділом Walraven.
При використанні покрівельної опори монтажник повинен визначити максимально допустимі навантаження на покрівлю перед монтажем.

