


Walraven RapidStrut® Spojky předmontovaný typ G2


Technický list

Všechny zkoušky s lištami typu L (tloušťka 1,5 mm) se provádějí podle směrnice RAL-GZ 655.
Krouticí momenty T (Nm) a další parametry jsou uvedeny v tabulce technických údajů.


Walraven RapidStrut® Lištové spojky 90° G2 (BUP1000)




#665885102




B x H (mm)	Pro lištu	T (Nm)	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62 x 42	L (1,5 mm)	35	2 170	1 800	2 170	1 800
62 x 42	L (1,5 mm)	40	2 760	2 000	2 760	2 000
62 x 42	H (2,5 mm)	35	4 000	2 270	4 000	2 270




#665885202




B x H (mm)	Pro lištu	T (Nm)	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62 x 62	L (1,5 mm)	35	2 170	1 800	2 170	1 800
62 x 62	L (1,5 mm)	40	2 760	2 000	2 760	2 000
62 x 62	H (2,5 mm)	35	4 000	2 270	4 000	2 270




#665885203



B x H (mm)	Pro lištu	T (Nm)	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
103 x 62	L (1,5 mm)	35	2 170	1 800	2 550	3 560
103 x 62	L (1,5 mm)	40	2 760	2 000	2 710	4 330
103 x 62	H (2,5 mm)	35	4 000	2 270	4 500	4 700



#665885205



B x H (mm)	Pro lištu	T (Nm)	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
103 x 103	L (1,5 mm)	35	2 550	3 560	2 550	3 560
103 x 103	L (1,5 mm)	40	2 710	4 330	2 710	4 330
103 x 103	H (2,5 mm)	35	4 500	4 700	4 500	4 700

Zjistěte, jak vám můžeme pomoci

Chcete se dozvědět více o některém z řešení popsaných v tomto technickém listu?

Nebo byste chtěli prodiskutovat, jak bychom vám mohli pomoci najít nejlepší možné řešení pro váš projekt?

Kontaktujte nás ještě dnes!

Česká republika

Slovenská republika

Walraven s.r.o.

Bezděčín 88

293 01 Mladá Boleslav (CZ)

Tel. +420 326 724 009

prodej.cz@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

Technický list Walraven RapidStrut® Lítové spojky 90° G2 (CZ) – TR230504 – 04/2024 – PDF – Veškeré změny vyhrazeny
* Technické údaje nejsou závazné a neovlivňují zaručené vlastnosti výrobku. Podléhají změnám. Prostudujte si prosím naše všeobecné
obchodní podmínky. Další informace jsou k dispozici na vyžádání. Výběr výrobků vhodných pro předpokládaný účel a zajištění
nepřekročení technických údajů je na odpovědnosti projektanta. Vždy je třeba si přečíst návod k instalaci a postupovat podle něj.